

Konzentrat

Scheda tecnica

Versione: 18/03/2019

Denominazione commerciale

Konzentrat

Tipo di prodotto

Concentrato di adescamento a base acquosa

Campo di applicazione

Per interni ed esterni su tutti i fondi assorbenti.

Colore

Trasparente se asciutto

Legante base

Legante a base di dispersione fine di resina sintetica

Peso specifico

1,0 +/- 0,1 g/cm³

Proprietà

Viene fornito come concentrato. Deve essere diluito con acqua fino a 1:4. a seconda del potere assorbente del supporto. Consolidante, regola la capacità di assorbimento.

Tempo di essiccazione

Circa 2 ore. Sovraverniciabile dopo circa 5 ore a + 20 °C e con umidità relativa dell'aria del 65 %.

Diluizione

Acqua

Tipo di applicazione

A pennello, a pistola a spruzzo con pistola Airless a seconda della capacità di assorbimento del supporto

Temperatura di applicazione

Minimo + 5° C per aria e fondo

Consumo di materiale

Circa 200 - 500 ml/m² della soluzione di fondo diluita fino a 1:4 con assorbenza normale del fondo. Determinare il consumo esatto applicando uno strato di prova, soprattutto per oggetti di notevoli dimensioni.

Stoccaggio

In luogo fresco, però protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua e sapone subito dopo l'uso

Confezione

Tanica in plastica da 1 l, 5 l, 10 l

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Eliminare completamente le vecchie pitture non più aderenti.

Istruzioni di applicazione: Evitare la formazione della pellicola sul fondo di vernice (la mano di fondo non deve rimanere nuda).

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

Konzentrat

Scheda tecnica

Versione: 18/03/2019

Pagina 2

Valori limite UE per il contenuto VOC

Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 1 g/l VOC

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare le schede di sicurezza CE!

L'eccessiva diluizione del prodotto ne peggiora la lavorabilità e le proprietà, ad es. potere coprente, colore e resistenza al deterioramento o coesione.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.