

Putzgrund

Scheda tecnica

Versione: 18/03/2019

Denominazione commerciale

Putzgrund

Tipo di prodotto

Fondo diluibile in acqua al quarzo

Campo di applicazione

Per uso esterno ed interno. Non contiene sostanze nocive né solventi. Come fondo pigmentato per i seguenti intonaci a base di resina sintetica e di resina siliconica.

Colore

Bianco

Grado di lucidità

Opaco

Legante base

resina sintetica idrosolubile

Peso specifico

1,6 +/- 0,2 g/cm³

Proprietà

Resistente alle intemperie, a bassa tensione meccanica, diffusibile

Colorazione adatta

Tinta base commerciale

Tempo di essiccazione

Sovraverniciabile dopo circa 6 ore a + 20 °C e con umidità relativa dell'aria del 65 %.

Diluizione

Acqua

Tipo di applicazione

A pennello e a rullo

Temperatura di applicazione

Minimo + 5° C per aria e fondo

Consumo di materiale

200 - 250 g/m² per ogni mano

Stoccaggio

In luogo fresco, però protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua e sapone subito dopo l'uso

Confezione

Secchio di plastica da 15 kg

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

Putzgrund

Scheda tecnica

Versione: 18/03/2019

Pagina 2

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Eliminare completamente le vecchie pitture non più compatte. Fluatare e lavare il nuovo intonaco. Eliminare completamente le vernici su calce e cemento. Applicare la soluzione igienizzante fungicida su muschio e alghe e lasciar agire durante la notte, rimuovere accuratamente mediante un'idropulitrice ad alta pressione. Stabilizzare i fondi altamente assorbenti e sabbiosi con DreisolProfessional Konzentrat. Applicare una mano di fondo sulle vecchie vernici e gli intonaci intatti del gruppo di malta II+III con DreisolProfessional Putzgrund diluito al max. al 5%. Lavorare piccoli difetti esterni e interni con stucco idoneo.

Ciclo di applicazione

Prima mano con DreisolProfessional Putzgrund, diluito fino a max. 5%.

Valori limite UE per il contenuto VOC

Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 1 g/l VOC

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Per le superfici con efflorescenze di sale nessuna garanzia per la durata.

L'eccessiva diluizione del prodotto ne peggiora la lavorabilità e le proprietà, ad es. potere coprente, colore e resistenza al deterioramento o coesione.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.