Putzgrund

Scheda tecnica

Versione: 22.10.2026

Denominazione commerciale
Putzgrund

Tipo di prodotto
Fondo diluibile in acqua al quarzo

Campo di applicazione
Per uso esterno ed interno. Come fondo pigmentato per i seguenti intonaci a base di resina sintetica e di resina siliconica.

Colore
Bianco

Grado di lucidità
Opaco

Legante base
resina sintetica idrosolubile

Peso specifico
1,6 +/- 0,2 g/cm³

Proprietà
Resistente alle intemperie, a bassa tensione meccanica, diffusibile

Colorazione adatta
Tinta base commerciale

Tempo di essiccazione
Sovraverniciabile dopo circa 6 ore a + 20 °C e con umidità relativa dell’aria del 65 %.

Diluizione
Acqua

Tipo di applicazione
A pennello e a rullo

Temperatura di applicazione
Minimo + 5° C per aria e fondo

Consumo di materiale
200 - 250 g/m² per ogni mano

Stoccaggio
In luogo fresco, però protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.

Pulizia degli attrezzi
Con acqua e sapone subito dopo l’uso

Confezione
Secchio di plastica da 15 kg

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

Dreisolprofessional -- info@dreisolprofessional.de -- www.dreisolprofessional.de -- +49(0)5731 9887-444

Produttore: ZERO-LACK GmbH & Co. KG – Bleichstraße 57 - 58 – 32545 Bad Oeynhausen

Putzgrund

Scheda tecnica

Versione: 22.10.2026

Preparazione del fondo
Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Eliminare completamente le vecchie pitture non più compatte. Fluatare e lavare il nuovo intonaco. Eliminare completamente le vernici su calce e cemento. Applicare la soluzione igienizzante funghicida su muschio e alghe e lasciar agire durante la notte, rimuovere accuratamente mediante un'idropulitrice ad alta pressione. Stabilizzare i fondi altamente assorbenti e sabbiosi con DreisolProfessional Konzentrat. Applicare una mano di fondo sulle vecchie vernici e gli intonaci intatti del gruppo di malta II+III con DreisolProfessional Putzgrund diluito al max. al 5%. Lavorare piccoli difetti esterni e interni con stucco idoneo.

Ciclo di applicazione
Prima mano con DreisolProfessional Putzgrund, diluito fino a max. 5%.

Valori limite UE per il contenuto VOC
Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 1 g/l VOC

Annotazioni
In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Per le superfici con efflorescenze di sale nessuna garanzia per la durata.

L’eccessiva diluizione del prodotto ne peggiora la lavorabilità e le proprietà, ad es. potere coprente, colore e resistenza al deterioramento o coesione.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

Dreisolprofessional -- info@dreisolprofessional.de -- www.dreisolprofessional.de -- +49(0)5731 9887-444

Produttore: ZERO-LACK GmbH & Co. KG – Bleichstraße 57 - 58 – 32545 Bad Oeynhausen