

Gewebekleber

Scheda tecnica

Stand: 20.01.2026

Denominazione commerciale

Gewebekleber

Tipo di materiale

Colla a dispersione a base di resina sintetica, acquosa e pastosa

Campo di applicazione

Per interni. Per l'incorporamento di Glasfasergewebe e Vlies, sino a un peso superficiale di ca. 220 g/m².

Colore

Trasparente

Legante base

Dispersione di resina sintetica speciale

Peso specifico

1,0 +/- 0,1 g/cm³

Proprietà

Ottima adesività a umido, facile lavorazione, non inquinante. Senza sostanze nocive, solventi ed emollienti.

Tempo di essiccazione

Sovraverniciabile dopo 24 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria, a + 20 °C ed umidità dell'aria normale.

Diluizione

Acqua pulita

Temperatura di applicazione

Minimo 5°C per aria e fondo

Consumo di materiale

Circa 250 - 500 g/m² a seconda del tessuto
Ca. 150 g/m² a seconda del feltro

Stoccaggio

In luogo fresco e asciutto, però protetto dal gelo

Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso

Confezione

Secchio di plastica ovale da 12 kg

Preparazione e finitura del supporto

Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere pulito, solido, asciutto e compatto.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

Gewebekleber

Scheda tecnica

Stand: 20.01.2026

Pagina 2

Avvertenza di lavorazione

Per l'incollaggio di Glasfasergewebe e feltro, stendere in maniera omogenea una quantità sufficiente di colla Dreisolprofessional Gewebekleber in larghezza di 2 - 3 stesure parallele e con un rullo in lana corta di agnello. Dreisolprofessional Gewebekleber adatto anche per macchine tappezziatrici. Per questo tipo di applicazione diluire Dreisolprofessional Gewebekleber con ca. 10% con acqua. Durante l'applicazione del tessuto e feltro fare attenzione a un stesura uniforme della colla senza difetti. Lavorare direttamente il tessuto e feltro imbevuto di colla nella macchina per carta da parati.

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

Dreisolprofessional -- info@dreisolprofessional.de -- www.dreisolprofessional.de -- +49(0)5731 9887-444

Produttore: ZERO-LACK GmbH & Co. KG – Bleichstraße 57 - 58 – 32545 Bad Oeynhausen