# Haftgrund

## Scheda tecnica

**Versione: 22.10.2026**

### Denominazione commerciale
Haftgrund

**Tipo di prodotto**
Vernice di fondo diluibile in acqua

**Campo di applicazione**
Per uso esterno ed interno, elevato potere coprente. Fondo pigmentato per le seguenti pitture a dispersione.

**Colore**
Bianco

**Grado di lucidità**
Opaco

**Legante base**
Acrilato

**Pigmenti base**
TiO 2 ed Extender

**Peso specifico**
1,3 +/- 0,2 g/cm³

**Proprietà**
Ottima adesione, resistente alla saponificazione, pressoché inodore

**Tinta base adatta**
Tinta base commerciale

**Tempo di essiccazione**
Sovraverniciabile dopo 10 - 12 ore a + 20 °C e con umidità relativa dell’aria del 65%.

**Diluizione**
Acqua

**Tipo di applicazione**
A pennello e a rullo; a spruzzo con l’apposita apparecchiatura

**Temperatura di applicazione**
Minimo + 5° C per aria e fondo

**Consumo di materiale**
Ca. 150 - 200 ml/m²

**Stoccaggio**
In luogo fresco, però protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.

**Pulizia degli attrezzi**
Con acqua e sapone subito dopo l'uso

**Confezione**
Secchio ovale di plastica da 5 l, 12,5 l

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

Dreisolprofessional -- info@dreisolprofessional.de -- www.dreisolprofessional.de -- +49(0)5731 9887-444

Produttore: ZERO-LACK GmbH & Co. KG – Bleichstraße 57 - 58 – 32545 Bad Oeynhausen

# Haftgrund

## Scheda tecnica

**Versione: 22.10.2026**



**Preparazione del fondo**
Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Eliminare completamente i vecchi supporti non bene aderenti.
Supporti adatti:
Esterni: Intonaco di malta di calce (gruppo di malta PII+III), superfici di calcestruzzo a vista, opere in muratura a vista e arenaria calcarea.
Interni: Intonaco di malta di calce (gruppo di malta PII+III), superfici di calcestruzzo a vista, opere in muratura a vista e superfici in cemento cellulare, Cartongesso

**Istruzioni di applicazione**
DreisolProfessional Haftgrund viene utilizzato per togliere il potere assorbente al supporto. DreisolProfessional Haftgrund è un legante eccellente per pitture successive grazie ad una pigmentazione speciale. Se necessario diluire con acqua e poi applicare sul fondo. Ideale in abbinamento a DreisolProfessional IF SiliconQ, DreisolProfessional IF MasterQ oppure DreisolProfessional IF CleanQ.

**Valori limite UE per il contenuto VOC**
Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 1 g/l VOC

**Tabella per l'applicazione a spruzzo**

| | Dimensioni ugello | | Angolo di spruzzo | Pressione/bar | Diluizione |
|---|---|---|---|---|---|
| | Inch | mm | | | |
| Airless + Aircoat | 0,021 - 0,026 | 0,53 - 0,63 | 40 - 80 ° | ca. 150 | ca. 5 - 10 % |

**Annotazioni**
In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Non mescolare con altre sostanze

L’eccessiva diluizione del prodotto ne peggiora la lavorabilità e le proprietà, ad es. potere coprente, colore e resistenza al deterioramento o coesione.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

Dreisolprofessional -- info@dreisolprofessional.de -- www.dreisolprofessional.de -- +49(0)5731 9887-444

Produttore: ZERO-LACK GmbH & Co. KG – Bleichstraße 57 - 58 – 32545 Bad Oeynhausen